



 Fassaden- und Wandbegrünung

- Pflanzen mit Rankhilfe**
- Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba)
  - Hecken-Knöterich (Fallopia dumetorum)
  - Hopfen (Humulus lupulus)
  - Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum)
- und**
- Efeu (Hedera helix)

 Baumanpflanzungen

- 1 **Baum Nottreppenhaus:**  
Säulen- Eiche (Quercus robur "Fastigiata") 3xv., StU 16 - 18 oder  
Säulen- Eberesche (Sorbus aucuparia "Fastigiata") 3xv., StU 16 - 18
- 2 **Baumreihe einheitlich Parkplatz Widukindstr.:**  
Ahorn (Acer platanoides "Cleveland"), 3xv., StU 18 - 20  
Ahorn (Acer platanoides "Columnare"), 3xv., StU 18 - 20  
Ahorn (Acer platanoides "Olmsted"), 3xv., StU 18 - 20

Bäume im Stellplatzbereich mit Baumschutzkörben oder Dreiböcken gegen Anfahren sichern

 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. §9, Abs. 1, Nr. 25a, BauGB

- 5 Pflz./m² verpflanzte Sträucher im Kreuzverband**
- Berberitze (Berberis spec.)
  - Strauchmispel (Cotoneaster spec.)
  - Fliederstrauch (Pentstemon spec.)
  - Dickanthere (Pachysandra terminalis)
  - Rhododendron (Rhododendron spec.)
  - Immergrün (Vinca minor)
  - Geißblatt (Lonicera spec.)
  - Rosen (Rosa spec.)
  - Spierstrauch (Spiraea spec.)


 Kleinere Grünflächen mit versch. Anpflanzungen

 Oberflächenbefestigung Ökopflaster zur Befestigung des Fluchtweges

 extensive Dachbegrünung

Die Vegetationsschicht muss aus einer extensiven Sedum- Gras- Kraut- Begrünung bestehen. Die Dicke der Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm betragen. Die Richtlinien der FLL sind zu Güteanforderungen der LAGA (1995) oder des RAL-Gütezeichens einzuhalten. Der Mindestdeckungsgrad von 60 % im abnahmefähigen Zustand (also nach min. einem Sommer und einem Winter) muss nachgewiesen werden. Bei einer Färbung des Substrates muss die Vermeidung der Überhitzung der Bodenschicht beachtet werden. Sehr dunkel gefärbte Substrate mit hohen Wärmeleitfähigkeit sollten nicht eingesetzt werden

**1179V**  
Grünfestsetzungsplan

<p>Maßstab: 1 : 500</p> 	<p>Parametereinstellung: UTM Maßstabsreduktion: 0,9996 Maßstabsreduktion vor Ort: 0,999789886 Streckenreduktion: -2,1 cm auf 100 m mittlerer Rechtswert: 375.585 km Erdradius: 6383 km mittlerer ellip. Höhe: 210,50 m</p>
<p>Kartengrundlage: Liegenschaftskarte/ Stadtgrundkarte</p>	<p>Lage im Stadtplan: 37581</p>
<p>Lagefestpunktfeld: ETRS 89 / UTM</p>	<p>Höhenfestpunktfeld: NHN-Höhen</p>

**Heckinghauser Str. / Feuerstr.**

**Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1179V**

Grünfestsetzungsplan zum Durchführungsvertrag