FU Loh

Hinweis

Fußgänger müssen immer laufen können mind. 1 m Breite ist einzuhalten

Legende

= BE-Fläche

= Sperrfläche Verkehr

= Schottwände für die Betonierabschnitte

= Kernbohrungen Ø500 mm als Betonier- und Entlüftungsöffnung

Unterlage 8

Bauwerksentwurf

Index	Datum	Änderung	erstellt	gesehen
d				
c				
b				
a	11.03.2026	Änderungen der Verkehrslenkung eingearbeitet	Klamker	Liepins

Übersicht

Dazugehörige Pläne:

Bauherr

STADT WUPPERTAL /
STRASSEN UND VERKEHR
374.4 Kunstbauten Ingenieurbau

Verfasser

IMM Maidl & Maidl
Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Straße 18 · D - 44801 Bochum
Tel.: 0234 / 9 70 77 - 0 · Fax: 0234 / 9 70 77 - 88
info@imm-bochum.de
www.imm-bochum.de

Sonstige

Datum:	bearbeitet:	gezeichnet:	geprüft:
07.11.2025	Liepins	Klammer	Handke

Freigabestempel Stadt Wuppertal

Prüfingenieur

gesehen:	gesehen:	gesehen:	gesehen:
Abtlg.	Abtlg.	Abtlg.	Abtlg.

Projekt:

Fußgängerunterführung Loh (FU05)

Maßnahme Verfüllung Fußgängerunterführung Loh

BE- und Verkehrsführungsplan

Maßstab: 1:200

Geodätische Grundlagen
Lagefestpunktfeld: Gauss-Krüger-Koordinatensystem
Höhenfestpunktfeld:DHHN-Höhen

Auftragsnummer: 241002

Plan-Nr.: BW-TL_BE- 01 "a"