




Tabelle 22: Abmessungen von Parkständen und Flächenbedarf für Pkw im Straßenraum

	Aufstellwinkel a [gon]	Tiefe ab Fahr-gassen-rand t - ü [m]	Breite des Überhang-streifens ü [m]	Breite des Park-stands b [m]	Straßenfrontlänge l [m]		Fahrstreifen bzw. Fahrbahnbreite g [m]	
					beim Einparken vorwärts	beim Einparken rückwärts	beim Einparken vorwärts	beim Einparken rückwärts
Längsaufstellung 	0			2,00	6,70 ¹⁾	5,70 5,20 ²⁾	3,25	3,50
Schrägaufstellung 	50 ⁴⁵	4,15	0,70	2,50	3,54		3,00	
	60 ⁵⁴	4,45	0,70	2,50	3,09		3,50	
	70 ⁶³	4,60	0,70	2,50	2,81		4,00	
	80 ⁷²	4,65	0,70	2,50	2,63		4,50	
	90 ⁸¹	4,55	0,70	2,50	2,53		5,25	
Senkrechtaufstellung 	100	4,30	0,70	2,50	2,50	2,50	6,00	4,50

1) In Sonderfällen, z. B. um Behinderungen im Radverkehr beim Rückwärtseinparken zu vermeiden
 2) Durchschnittswert ohne Markierung